



Servind



Připravte se
na přezouvání!

Servind



Milwaukee M18 rázový utahovák

FMTIW2F12-502X

Objednací číslo: 4933478450

- max. povolovací moment **745 Nm** • utahovací momenty **475 / 610 / 745 / 47 Nm** • hmotnost vč. aku 2,3 kg • napětí 18 V • akumulátor 2x 5,0 Ah M18 • nabíječka 1x M12-18 Fast Charge • kufr 1x Heavy Duty Box • svítidla s třemi LED diodami • 1/2 čtyřhran s třecím kroužkem • oboustranný háček na řemen

Milwaukee M18 rázový utahovák

FIW2F12-502X

Objednací číslo: 4933478444



- max. povolovací moment **339 Nm** • utahovací momenty **102/203/339/34 Nm** • hmotnost vč. aku 1,8 kg
- napětí 18 V • akumulátor 2x 5,0 Ah M18 • nabíječka 1x M12-18 Fast Charge • kufr 1x Heavy Duty Box
- délka 124 mm zaručuje přístup do omezených prostor, svítidla s třemi LED diodami



Milwaukee M18 rázový utahovák

FHIW2F12-502X

Objednací číslo: 4933492783

- max. povolovací moment **2 034 Nm** • utahovací momenty **881/1220/1491/68 Nm** • hmotnost vč. aku 3,4 kg • napětí 18 V • akumulátor 2x 5,0 Ah M18 • nabíječka 1x M12-18 Fast Charge • kufr 1x Heavy Duty Box • kompaktní rozměr 185mm, Tri-LED světla zajišťují jasné osvětlení pro větší viditelnost v pracovním prostoru

InAirCom rázový utahovák

pneumatiký 1/2" WT 670

Objednací číslo: N11120117



- upínací čtyřhran 1/2
- max. povolovací moment 678 Nm
- otáčky 10000 ot/min
- průměrná spotřeba 360 l/min
- pracovní tlak 6,2 bar
- rozměry Š x H x V 113 x 73 x 210 mm
- hmotnost 1,35 kg
- ideální nářadí pro práci ve stísněném prostoru
- vybaven kladívkovým přiklepem
- snížená hmotnost díky kompozitovému tělu
- snadné zadní ovládní nastavitelný utahovací moment/maximální povolovací moment



InAirCom pneuhustič

s manometrem cejchovaný

Objednací číslo: N62000217

- pracovní tlak 0-10 bar
- max. provozní tlak 10 bar
- rozměry Š x H x V 220 x 125 x 80 mm
- rozměry 220x125x100 mm
- hmotnost 570 g
- manometr 80 mm
- délka hadičky 400 mm
- poniklované hliníkové tělo
- chráněný proti vzduchovým ztrátám
- dvojúrovňové huštění a odpouštění
- s gumovou hadičkou 400 mm a nacvakávací spojkou

InAirCom hadice SuperElastic

s rychlospojkou 9x15, 10m

Objednací číslo: R84091014



- délka v jedné roli 10 m
- odolné vůči chemikáliím, oleji a dalším nepříznivým vlivům
- pracovní teplota -5 °C až +60 °C
- doporučený pracovní tlak max. 16 bar
- velmi elastické PVC hadice



InAirCom naviják na hadice

8x12, 12 m

Objednací číslo: R91081214

- vnitřní průměr 8 mm • délka 12 m • max.tlak 15 bar • rozměry Š x H x V 360 x 330 x 210 mm • hmotnost 4,1 kg • délka připojovací hadice 1 m • základní model hadicového navijáku v plastovém provedení umístěný na kovové konzoli • vysoce kvalitní polyuretanová hadice-aretace po 0,5m • připojení - vsuvka do rychlospojky na vstupu/ rychlospojka na výstupu • naviják lze vybavit systémem Slow motion 1 pro pomalé navíjení

Colad kotouč pro odstranění

lepidel a polepů

k odstranění samolepek

Objednací číslo: 021290



- COLAD Gumový kotouč pro odstranění polepů a lepidel • balení: 2 kotoučky + adaptér



Bahco klikací momentový klíč

mechanický, stupnice v okénku, 1/2', 40 - 200 Nm

Objednací číslo: 74WR-200

- odolný mechanismus zvládne více než 100 000 cyklů s deklarovanou přesností • rychlé nastavování stupnice, snižující náročnost nastavování • vizuální indikace TIMESTRIP, že klíč vyžaduje recalibraci po 3, 6 a 9 měsících • velká dvojitá stupnice s hodnotami v Nm/ft.lb • rozsah hodnot momentu od 10 do 400 Nm/7,5 - 300 ft.lb • klikací systém vydává hmatový a zvukový signál • ráčnové hlavy s přesuvnými čtyřhrannými unašeči od 3/8" do 3/4" umožňují používání v obou směrech otáčení • střed rukojeti nebo bod působení kalibrační síly vyznačené na rukojeti • aretační knoflík s modrým prstencem uvnitř upozorňuje uživatele, že klíč je odblokován

Bahco sada prodloužených rázových hlavíc

na kola 17, 19, 21 mm

Objednací číslo: BWSS12P3L



- sada dlouhých nástrčných klíčů na kola
- plastová ochrana na vnější straně nástrčných klíčů na ochranu ráfků před poškrábáním
- plastová ochrana na vnitřní straně nástrčných klíčů na ochranu matic kol
- velikost unašeče: 1/2" délka 150mm
- unašeč: 1/2"
- povrch černě fosfátovaný
- vysoce pevnostní slitina oceli
- obsahuje 3 rázové hlavice: 17mm (modrá), 19mm (žlutá) & 21mm (červená)



Bahco sada nástrčných klíčů

Twist 1/2', 17, 19, 21, 22 a 24 mm

Objednací číslo: BWTSP6

- použití: Pro uvolnění poškozených matic a šroubů, zejména bezpečnostních
- speciální oblý spirálovitý profil na vnitřní straně umožňuje nástrčnému klíči silný úchop poškozené matice šroubu i v případě, že standardní matice nefunguje
- sada obsahuje hlavice velikostí 17, 19, 21, 22 a 24mm a průbojník
- hlavice jsou dostupné i individuálně
- nevhodný pro strojové operace
- povrch: černěný
- materiál: Vysoce pevnostní slitina oceli

Milwaukee Set 1/2 nástrčných hlavíc

pro automotive

Objednací číslo: 4932451568



- hlavice 17mm, 19mm, 21mm
- barevné rozlišení velikostí
- vyrobeno z vysoce kvalitní legované oceli pro pevnost a odolnost



Servind

NEJLEPŠÍ VYBAVENÍ PRO PNEUSERVIS!



Servind

f /ServindCZ

📷 /ServindCZ

▶ /ServindTV

🔗 servind.com

Kontakt: SERVIND s.r.o., Ke Kopanině 488, Tuchoměřice
Zákaznické centrum Čechy: tel.: 220 400 490, e-mail: objednavky@servind.com
Zákaznické centrum Morava: tel.: 545 544 840, e-mail: brno@servind.com